

e-STUDIO 2525AC



Présentation du produit

Système d'impression multifonctions A3 couleur performant, intuitif et sécurisé.

- Système d'impression multifonction avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 25 pages par minute.
- Ecran tactile de 26cm avec une interface utilisateur personnalisable pour offrir une expérience utilisateur simple et accessible à tous.
- Contrôleur Toshiba e-BRIDGE Next simplifiant son intégration à tous les environnements informatiques.
- Calibrage automatique procurant une qualité d'image parfaite avec des couleurs homogènes et constantes.
- Impression mobile et Cloud Printing avec un accès à vos données immédiat et en tout lieu.
- Sécurité de vos données avec le disque dur SSD à cryptage automatique et de votre parc informatique via le logiciel anti-malware intégré.
- Mode veille à très faible consommation d'énergie et conception eco-friendly.

Caractéristiques

GÉNÉRAL

Vitesse (copie et
impression)

25 ppm (A4)
15 ppm (A3)

Temps de préchauffage	Environ 12 secondes (à partir du mode veille)
Formats et grammages papier	Cassette 1 : A5R-A3, 60-300 g/m ² Cassette 2 : A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ² Chargement manuel : 100 x 148 mm-320x460mm, 52 – 300 g/m ²
Capacité papier	Cassettes : 2 x 550 feuilles Chargement manuel : 1 x 100 feuilles Max. : 5200 feuilles
Bac de sortie papier	Capacité de 400 feuilles
Unité recto/verso automatique	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m ²
Contrôleur	Toshiba e-BRIDGE Next
Écran de commande	Écran tactile couleur 26 cm (10,1")
Mémoire	Toshiba Secure HDD 128 Go, 4 Go RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
Dimensions & poids	585 x 641 x 787 mm (L x P x H), environ 77 kg

IMPRESSION

Résolution	600 x 600 dpi, 5 bits 1.200 x 1.200 dpi, 2bits (équivalent à 3.600 x 1.200 dpi) avec pilote PostScript
Langage d'impression	Compatibilité PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF et PostScript 3, JPEG
Systèmes d'exploitation	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bits), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400

Protocoles réseau TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBios sur TCP/IP

Impression mobile e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service,

Fonctions d'impression Pilote d'impression universel, modèles et plugins*, impression directe USB, mise en attente d'impression, impression tandem, impression directe à partir d'un e-mail

SCAN

Résolution Max. 600 x 600 dpi

Vitesse scan Chargeur de documents recto/verso* : jusqu'à 240 ppm (300 dpi) en couleur et noir et blanc
Chargeur de documents recto/verso mono-passe* : jusqu'à 240 ppm (300 dpi) en couleur et noir et blanc

Modes de scan Sélection automatique de la couleur (ACS), couleur, niveaux de gris, noir et blanc

Formats de fichier JPEG, TIFF/XPS/PDF (Simple/Multi), PDF sécurisé, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF indexable* (et autres formats tels que DOCX et XLSX)*

Fonctions de scan Scan WS, scan vers e-mail, scan vers fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), méta-scan*, reconnaissance optique de caractères*, scan vers boîte (e-FILING), WIA, TWAIN

COPIE

Résolution Scan : 600 x 600 dpi

Impression Impression : 600 x 600 dpi, 5 bits, l'équivalent de 2 400 x 600 dpi avec lissage (noir et blanc uniquement)

Temps de sortie de la première copie 7,8 secondes / N&B : 5,9 secondes

Zoom 25 – 400 % (cache-exposition), 25 – 200 % (RADF/DSDF)*

Modes de copie	Texte, Texte/Photo, Photo, Image imprimée, Carte, Lissage des images
Modes couleur	ACS (sélection automatique de la couleur), Couleur, Deux couleurs, Monochrome, N/B
Réglages de couleurs	Nuances, Saturation, Balance des couleurs, Réglage des couleurs RVB, 5 modes « une touche »
Fonctions de copie	Tri électronique, tri alterné, copie de carte d'identité, effacement des bords, mode 2 en 1/4 en 1

FAX

Communication	Super G3, G3 – (2ième ligne en option), fax internet T.37
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire de fax	1 Go transmission/réception
Fax en réseau	Pilotes Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64 bits)
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing

SYSTEME & SECURITE

Gestion du système	Configuration et administration à distance via TopAccess
Caractéristiques du système	Serveur de documents e-Filing pour le stockage sécurisé, distribution des documents et impression à la demande (1 boîte publique, 200 boîtes utilisateur), 12 060 raccourcis de fonctionnalités pour l'enregistrement de

paramètres et flux de production personnalisés, prévisualisation des scans/fax, Rip-while-Print, plate-forme ouverte e-BRIDGE, EWB (navigateur web embarqué), file d'attente intelligente, impression de codes-barres PCL, applications embarquées e-BRIDGE Plus

Compteurs & sécurité

Contrôle d'accès basé sur les rôles, compatibilité LDAP, 1 000 codes départementaux et 10 000 codes utilisateur, lecteur de badge*, impression privée, cryptage des données en standard avec le disque dur sécurisé, fonction d'effacement des données avec disque dur en option, filtrage des adresses IP et MAC, filtrage des ports, prise en charge des protocoles SSL et IPSec*, prise en charge de la norme IEEE 802.1x, certification CC (ISO/IEC 15408) avec HCD-PP v1.0*, scan vers PDF sécurisé, impression à la demande (« pull printing »)*

* En option